

Эндоскопический видеопроцессор

Многофункциональный, совместимый, портативный, эффективный



RP-IPD-V800



Дисплей Full-HD

Сенсорный экран 10,1 дюйма обеспечивает лёгкое синхронизированное отображение



Система управления файлами пациентов

Видео и изображение во время операции легко собираются и управляются для последующего анализа данных



Отличная совместимость

Совместим с множеством одноразовых эндоскопов REDPINE



Многофункциональный видеопроцессор

Возможность переключения между несколькими эндоскопическими режимами, персонализации различных визуальных рамок и регулировки цвета изображения и направления обзора

Спецификации

RP-IPD-V800

Дисплей	
Размер экрана	10,1 сенсорный ЖК-дисплей
Разрешение	1280 x 800 пикселей
Настройка изображения	Масштабирование, цвет, яркость, контраст, резкость, шумоподавление, и др.
	Визуальная рамка (круглая, восьмиугольная, квадратная)
	Поворот изображения (0°, 90°, 180°, 270°), Баланс белого (Фиксированный/Ручной)
Подключение	
USB	USB3.0 (Экспорт файлов изображений)
Видео выход	HDMI /AV(CVBS)
Прочие характеристики	
DC	12V 5A
Память	Micro SD 32G
Габариты	264мм x 210мм x 38мм

REDPINE

Свяжитесь с нами для получения подробной информации и индивидуального коммерческого предложения.

Мы будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

ТОО «Амандак» — надёжный партнёр в поставке и сервисе медицинского оборудования.

+7 701 777 0281



+7 7172 269 536



amandyq.co@gmail.com



REDPINE

Endo Leads Better Life



Глобальный поставщик комплексного портфеля одноразовых эндоскопических изделий

Просто, безопасно, доступно
Идеальное решение для работы с широким спектром камней




Одноразовый гибкий
видеоуретерореноскоп



Одноразовый гибкий видеуретероскоп

Высококачественная визуализация

Высокоинтегрированный дистальный CMOS и LED позволяют избежать дополнительных подключений камере и световоду



Отличная производительность

Полный изгиб 275° в обе стороны и рабочий канал 3,6 Fr облегчают введение медицинских инструментов



Плавная маневренность

Эргономичная лёгкая рукоятка обеспечивает удобное управление

Уникальная система блокировки угла



Повышенная безопасность

Одноразовое использование исключает риск перекрёстного заражения

Характеристики

Модель	RP-U-C12	RP-U-C0304	RP-U-C0305
Оптическая система			
Одноразовый видео кабель	НЕТ	НЕТ	ДА
Угол обзора	120°		
Датчик изображения и освещения	интегрированный дистальный CMOS и двойной LED		
Вставная часть			
Внешний диаметр	Φ2.9mm(8.7Fr)	Φ2.85mm(8.6Fr)	Φ2.5mm(7.5Fr)
Рабочая длина	670mm (26.4in)		
Угол изгиба	275°вверх, 275°вниз		
Рабочий канал			
Внутренний диаметр	3.6Fr		
Прочие характеристики			
Общая длина	895mm (35.2in)		
Управление углом изгиба	фиксация угла		